

LINHA DECORFLEX®

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



EPD®



		5087/6519	5337
Tipo de revestimento	NBR 14917-1	Piso vinílico heterogêneo com base acústica (HTE)	
			
Classificação de uso	ISO 10874	Residencial moderado	
		-	-
Espessura total	ISO 24346	1,5mm	1,5mm
Capa de uso de PVC	ISO 24340	0,15mm	0,15mm
Dimensão (manta)	ISO 24341	2x35m	2x30m
Embalagem	ISO 24341	70m ²	60m ²
Peso médio	ISO 23997	1100g/m ²	1100g/m ²
Armazenamento	-	Vertical base elevada	Vertical base elevada
Padronagem	-	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)
Tratamento de superfície	-	PUR	PUR
Teor de aglutinantes	ISO 10582	Tipo I	Tipo I
Resistência ao escorregamento	DIN 51130	R9	R9
Indentação residual	ISO 24343-1	≤ 0,25mm	≤ 0,25mm
Estabilidade dimensional	ISO 23999	≤ 0,15%	≤ 0,15%
Absorção do som ao impacto	ISO 717-2	Δ _{Lw} 12dB	Δ _{Lw} 12dB
Classificação de reação ao fogo	NBR 16626	Classe III A	Classe III A
Emissão de COV	ISO 16000-6	≤ 100µg/m ³ (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m ³ (depois de 28 dias)

MAIS INFORMAÇÕES:



Av. Getúlio Vargas, 2185 - Jardim Califórnia
Jacareí/SP - CEP: 12305-010 - 0800 011 91 22

www.tarkett.com.br