

		5571/5829/5738	5331
Tipo de revestimento	NBR 14917-1	Piso vinílico heterogêneo com base acústica (HTE)	Piso vinílico heterogêneo com base acústica (HTE)
Classificação de uso	ISO 10874	Residencial 23 Comercial 32	Residencial 23 Comercial 31
Espessura total	ISO 24346	2,4mm	3,0mm
Capa de uso de PVC	ISO 24340	0,35mm	0,25mm
Dimensões	ISO 24341	2x25m	2x25m
Embalagem	ISO 24341	50m²	50m²
Peso médio	ISO 23997	1580g/m²	1840g/m²
Armazenamento	-	Vertical / base elevada	Vertical / base elevada
Padronagem	-	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)
Proteção superficial	-	PUR REFORÇADO	PUR REFORÇADO
Teor de aglutinantes	ISO 10582	Tipo I	Tipo I
Resistência ao escorregamento	DIN 51130	R10	R10
Indentação residual	ISO 24343-1	≤ 0,20mm	≤ 0,25mm
Estabilidade dimensional	ISO 23999	≤ 0,15%	≤ 0,15%
Absorção do som ao impacto	ISO 717-2	Δ_{Lw} 16dB	Δ_{Lw} 20dB
Classificação de reação ao fogo	NBR 16626	Classe III A	Classe III A
Emissão de COV	ISO 16000-6	≤ 100 µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 100 µg/m³ (depois de 28 dias)

MAIS INFORMAÇÕES:



Av. Getúlio Vargas, 2185 - Jardim Califórnia
Jacareí/SP - CEP: 12305-010 - 0800 011 91 22

www.tarkett.com.br