



ACESSÓRIOS

RODAPÉS DE POLIESTIRENO

O ponto de encontro para pisos perfeitos.

Os rodapés Tarkett elevam os padrões de acabamento, unindo design refinado e desempenho superior. Feitos em poliestireno de alto impacto, são resistentes à água, riscos e amarelamento, com cortes precisos e encaixes perfeitos. Disponíveis em 18 modelos e 9 tonalidades, proporcionam o encontro harmônico entre piso e ambiente, com a durabilidade que só a Tarkett entrega.

Perfil Blanc



25741110 - 15cm
com friso



25742100 - 15cm
sem friso



25749110 - 10cm
com friso



25748100 - 10cm
sem friso



25746100 - 7cm



25743100 - 3cm

Perfil Onyx



25750910 - 10cm
com friso



25751900 - 10cm
sem friso



25747900 - 7cm



25744900 - 3cm

Perfil Urban



25752500 - 10cm



25745500 - 3cm

Perfil Nativ 7 cm



25753620

24176604	Linha Ambienta® Series Canela
24895911	Linha Injoy® Tulipa
24089517	Linha Ambienta® Tech Mel
24176629	Linha Ambienta® Series Cinnamon
24176606	Linha Ambienta® Series Bétula
24167711	Linha Essence 30® Malva
24895011	Linha Injoy® Camélia
24172726	Linha Essence® Tech Cadiz
24895384	Piso Injoy® Papoula
24896194	Linha Piemonte Capri
24895384	Linha Injoy® Papoula
24089516	Linha Ambienta® Tech Ameixa



25753671

24895344	Piso Injoy® Lichia
24896656	Piso Piemonte Alba
24089715	Piso Ambienta® Tech Grapia



25753624

24172351	Linha Essence® Tech Ibiza
24176653	Linha Ambienta® Series Carambola



25753690

24172657	Piso Essence® Tech Astúrias
24895301	Piso Injoy® Mate
24896708	Piso Piemonte Pisano



25753633

24895812	Piso Injoy® Gérbera
24176654	Piso Ambienta® Series Cedro
24896693	Piso Piemonte Napoli
24896662	Piso Piemonte Bergamasco



25753665

24089518	Piso Ambienta® Tech Oliva
24896710	Piso Piemonte Isolabella
24172291	Piso Essence® Tech Tenerife
24176639	Piso Ambienta® Series Jatai

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO:

INSTALAÇÃO / QUANTIDADE NECESSÁRIA

Certifique-se de que a quantidade de rodapés que será utilizada foi calculada com base no perímetro da área de colocação. Para garantir que a quantidade seja suficiente, acrescente 10% na quantidade medida para compensar os cortes ou as possíveis perdas.

PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO

Antes de iniciar, certifique-se de que a superfície esteja nivelada, limpa e seca. Se houver necessidade de emendas entre as barras, elas deverão ser unidas por corte de 45° para um encaixe perfeito.

Com uma serra de meia esquadria, corte as barras nas medidas e ângulos das paredes; mantenha o plástico protetor nas barras e só o retire após o corte. Limpe cuidadosamente cada barra e a parede antes da aplicação.

- Com adesivo à base d'água siliconado branco: aplique o adesivo no verso das barras, pressione contra a parede e, se necessário, utilize marreta de borracha para fixação. Faça o acabamento com o próprio adesivo, removendo o excesso com pano úmido e limpo.

- Com adesivo de duplo contato (sem toluol): aplique o adesivo tanto na parede quanto no verso das barras e guarde cerca de 15 minutos. Pressione as barras contra a parede, finalize o acabamento com massa acrílica e remova o excesso com pano úmido e limpo.

- Com fita VHB: pressione firmemente as barras contra a parede para garantir a aderência e utilize marreta de borracha, se necessário. Finalize o acabamento com massa acrílica, removendo o excesso com pano úmido e limpo.

Observação: evite o uso de massa PVA no acabamento. Em paredes de drywall, utilize fita dupla face como apoio até a cura completa do adesivo.

ACABAMENTO E APLICAÇÃO DE TINTAS

Os perfis são fornecidos prontos para uso, mas, caso deseje repintar, aplique fundo preparador de pintura antes da tinta escolhida. São recomendadas tintas acrílicas, poliuretanos ou sintéticas. Em caso de tintas à base de água, prefira marcas de alta qualidade para garantir melhor aderência e acabamento uniforme. É proibida a utilização de lixa ou qualquer outro procedimento que remova a tinta de fábrica, pois a qualidade de repintura poderá ser comprometida.

RECEITA DA MASSA DE ACABAMENTO

Abaixo a "receita" para os 06 padrões de Rodapés Nativ. Na tabela estão indicadas as quantidades de gotas de cada cor de pigmento líquido da marca "Xadrez", que devem ser adicionadas a 100 gramas de massa acrílica. Para os demais rodapés das coleções não se faz necessário pigmentar a massa acrílica.

	PRETO	OCRE	VERMELHO
25753665	2	4	
25753624	2	4	1
25753690	2	12	2
25753624	2	16	4
25753620	2	16	8
25753671	2	16	8