

LINHA STANDARD PLUS®

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



Tipo de revestimento	NBR 14917-1	Piso vinílico homogêneo (HO)
		Residencial 23
Classificação de uso	ISO 10874	Comercial 34
		Industrial 43
Espessura total	ISO 24346	2mm
Capa de uso de PVC	ISO 24340	-
Dimensões	ISO 24341	2x23m
Embalagem	ISO 24341	46m ²
Peso médio	ISO 23997	3300g/m ²
Armazenamento	-	Vertical base elevada
Padronagem	-	Diversos (consultar catálogo)
Proteção superficial	-	PUR
Teor de aglutinantes	ISO 10581	Tipo II
Resistência ao escorregamento	DIN 51130	R9
Indentação residual	ISO 24343-1	≤ 0,10mm
Estabilidade dimensional	ISO 23999	≤ 0,40%
Energia radiante	EN 13501-1	-
Absorção do som ao impacto	ISO 717-2	Δ_{Lw} 4dB
Emissão de partículas - salas limpas	ISO 14644-1	-
Carga estática	EN 1815	< 2kV
Classificação de reação ao fogo	NBR 16626	Classe II A
Emissão de COV	ISO 16000-6	≤ 10µg/m ³ (depois de 28 dias)

MAIS INFORMAÇÕES:



Av. Getúlio Vargas, 2185 - Jardim Califórnia
Jacareí/SP - CEP: 12305-010 - 0800 011 91 22

www.tarkett.com.br